

8146SL
Kettingtakel met zelfvergendelende haken

CE

EN13157

- Professioneel model, voldoet aan de EN13157-norm, eenvoudig te installeren en te gebruiken.
- Ontworpen om zware lasten snel en veilig te tillen, trekken en vast te zetten.
- Kan worden aangesloten op een vast punt of mobiele apparaten voor hijswerkzaamheden.
- Kan in elke positie worden gebruikt voor span- en vastzetwerkzaamheden.
- Automatische rem met dubbel palsysteem voor optimale veiligheid.
- Rollagers voor meer soepelheid en duurzaamheid.
- zelfvergendelende haak.
- Veiligheidsfactor: 4.
- WLL: werklastlimiet.

TECHNISCHE GEGEVENS




- Veiligheidsfactor: 4

- Serieel identificatielabel

BESCHIKBARE CERTIFICATEN

- Certificaat van de fabrikant
- CE-conformiteitsverklaring
- Testrapport UNI EN10204 type 2.2
- Technische productspecificaties



	art.	WLL t	 L m	H mm	sforzo / effort kg	 kg	N° tiri/ N° falls
081460308	8146SL	0,75	1,5	320	21	7,5	1
081460315	8146SL	1,5	1,5	380	41	13,6	1
081460330	8146SL	3,0	1,5	480	41	21,2	1
081460408	8146SL	0,75	3,0	320	21	8,7	1
081460415	846SL 1,5X3M	1,5	3,0	380	41	15,7	1
081460430	8146SL 3,0X3M	3,0	3,0	480	41	24,5	1