

1635-S
Kroonklemmenstrook


CE

Isolatie behuizing: transparant polycarbonaat UL94 V0
 Geleidend deel: messing
 Borgschroef: gegavalneerd staal
 Zelfdovend: EN60695-2-10 a 850°C, EN 60335-1:2002 +A2:2006, EN60695-2-11
 Werk temperatuur: max. 85 °C
 Beschermingsklasse: IP20
 Referentie standaard: EN60998-1: EN60998-2-1:2004



De afgebeelde prijzen zijn per Stated prices are for individual 10-way bars.
 Minimum quantity: 10 pcs



	art.	mm ²	mm ²	L mm	L1 mm	S mm	N
BM995	BM995	16	16	31.8	18.8	32.2	2
		10					2+3
		6					2+4
BM994	BM994	10	10	26	14.7	26	2
		6					2+3
		4					2+4
BM993	BM993	6	6	22.5	11.8	23	2
		4					2+3
		2.5					2+4
BM9924	BM9924	4	4	21	10.3	20	2
		2.5					2+3
		1.5					2+4
BM992	BM992	2.5	2.5	17.5	9	18.2	2
		1.5					2+3
		1					2+4
BM991	BM991	1.5	1.5	15	7.5	14.5	2
		1					2+3
		0.75					2+4