


1927OLS

OIL-LESS omschakelbare slagmoersleutel, behuizing gemaakt van aluminiumlegering

CE 

"In tegenstelling tot conventionele slagmoersleutels, heeft de olievrije slagmoersleutel geen smeerolie nodig, wat resulteert in minder periodiek onderhoud en het voorkomen van storingen door niet-smering of onjuiste smering.

Eigenschappen:


- Dubbelhamer slagwerk
- Gebalanceerd en krachtig, met ongeëvenaarde levensduur
- Omschakelbare hendel
- Drie instelbare schroefposities
- Uitlaat door handgreep
- Trillingsvrije handgreep"

De smeervrije super slagmoersleutel

4x levenscycli

Super krachtig, 1750 Nm

Onbelast toerental	8,000 rpm
Max. aanhaalkoppel	1,750 Nm
Boutcapaciteit	Cl 8.8 M24 ● 36 mm
Boutcapaciteit	Cl 12.9 M20 ● 30 mm
Luchtaansluiting	1/4 GAS
Werkdruk	6.2 bar
Luchtslang binnen (Ø)	10 mm
Gemiddeld luchtverbruik	198 l/min
Gewicht	2.5 kg

	art.	L mm	H mm	S mm	R	MI "	kg
019270010	1927OLS	207	188	71	1/4" GAS	1/2	2,5

