

666/C30

## ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme, in koffer met doppen en verlengstukken



UNI EN ISO 6789

Dankzij de nieuwe onderdelen hoeft de sleutel aan het einde van de werkingscyclus niet meer opnieuw te worden ingesteld.

 6,3 kg

 620x180x45 mm

"UITGEBREID ASSORTIMENT: Momentsleutel 666/30, met 1/2" aansluiting en bereik van 60-300 Nm, wordt geleverd in een uitgebreid assortiment van doppen 920A, verlengstukken 920/20 en 920/21, 920/22 en adapters 920/16.

ZERO-RESET TECHNOLOGIE: Gebaseerd op hoogwaardige materialen en een verbeterde warmtebehandeling van zowel de veer als de componenten van het verstelsysteem, hoeft de sleutel na gebruik niet meer te worden teruggedraaid

EENVOUDIGE INSTELLINGEN: De gegradueerde schaal maakt het instellen van minimale intervalfracties mogelijk (in tienden van Nm).

VERBETERDE ZICHTBAARHEID: Dubbele schaalverdeling in Nm voor een duidelijkere, eenvoudigere zichtbaarheid van het moment en eenvoudige, snelle instellingen.

OMSCHAKELBARE RATEL: Mechanisme met 72 tanden voor snelle en nauwkeurige bediening, met een opnamehoek van 0,5 mm. meer dan 5°. Ideaal voor rechtsom aandraaien; momentnauwkeurigheid: ± 3%.


HANDGREEP UIT TWEE MATERIALEN: Ergonomische handgreep voor een veilige en comfortabele grip. Gemaakt van materialen die bestand zijn tegen brandstof, olie en industriële vloeistoffen.

DUW-TREKSYSTEEM MET KOPPELVERGREDELING:


Vergrendel-/ontgrendelknop met een opvallende rode ring in de ontgrendelde stand. Het koppel wordt ingesteld door de handgreep te draaien.



KLIKMECHANISME: De mechanische klik is hoorbaar en voelbaar.

100% MADY IN ITALY: Volledig ontworpen en geproduceerd in Italië, geassembleerd, getest en gecertificeerd in Beta's Dynalab, op ons hoofdkantoor in Sovico, wat resulteert in momentsleutels van topkwaliteit.



**100%  
MADE  
in ITALY**

		art.
	006661030	666/C30

- n. **666/30:** ZERO-RESET momentsleutels met klikmechanisme  60÷300 Nm
- n. **920A:** 1/2" dopsleutels, zeskant  13÷32 mm
- n. **920/20÷920/23:** 1/2" verlengstuk 75-125-255 mm
- n. **920/16:** verloopdop 1/2" naar 3/4" 920/16