

1036

Buitenringtang met rechte neus



UNI 7915 DIN 5254

De Beta 1036 tang is gemaakt van verenstaal, een materiaal dat een uitstekende breeksterkte garandeert. Om de tang extra sterkte en duurzaamheid te geven, zijn de rechte bekken en punten in één lichaam gegoten. De dubbele kegelpunten zijn licht naar buiten gekanteld voor een betere grip op de borgring en om het monteren en demonteren te vergemakkelijken.

Eigenschappen:

- Rechte bekken voor het nauwkeurig plaatsen en verwijderen van de ring
- Gemaakt van siliconen verenstaal
- Bekken en snavels in één lichaam gegoten
- Koud gevormd voor een grotere taaierheid van de tang
- Kataforesecoating voor hoge bescherming tegen corrosie en chemicaliën
- PVC handgrepen voor een stevige grip
- Voldoet aan de referentienorm UNI7915 DIN5254

Beta-tangen zijn bedrukt met de reeks ringdiameters waarvoor ze geschikt zijn. Dit maakt het gemakkelijker om de juiste tang te identificeren en effectief te werken.

art.	L mm	Ø mm	Ø1 mm	A mm	S mm	L1 mm	g
010360013	140x0,9	3÷10	0,9	20	9,4	20	100
010360014	140x1,3	10÷25	1,3	20	9,0	20	100
010360017	175	19÷60	1,9	21	10,0	25	160
010360021	225	40÷100	2,3	25	11,2	11	250
010360028	300	85÷200	3,2	34	12,9	40	500

