


1048N Waterpomptang met Anti-slip PVC gecoate handgrepen
ISO 8976

De verbeterde geometrie van de vertanding - zoals onderworpen aan inductiehardening - zorgt voor een effectieve, stevige, veilige en duurzame grip van de waterpomptang 1048N. De gripkwaliteit, verbeterd door een kopprofiel dat synoniem staat voor geoptimaliseerd, ergonomisch gebruik en functionaliteit, onderscheidt de Poligrip-tang 1048N van de conventionele tangen die op de markt verkrijgbaar zijn. De speciale verbinding zorgt voor een optimale weerstand tegen spanning, wat resulteert in een verbeterde grip op zeskant en buizen, gebaseerd op acht instelmogelijkheden.

Belangrijkste kenmerken:

- Tandgeometrie ontworpen voor een betere buis en zeskant HOLD: tot 60 mm voor de grootte van 300 mm
- Bredere bek/handvat hoek voor verbeterd ergonomische gebruik
- Driehoekige sectie grip voor een meer comfortabel contactoppervlak
- Tot 8 aanpassingsopties
- Taps toelopende kop die toegang tot kleine ruimtes mogelijk maakt
- Geharde pin voor verbeterde slijtvastheid
- Afstand-houder welke handletsel voorkomt
- gefosfateerde afwerking
- Anti-slip PVC-handgrepen
- Gemaakt van chroom-vanadiumstaal
- Voldoet aan DIN ISO 8976

	art.	L mm	A max mm	L1 mm	S mm	⚖ g
010480910	1048N 175	175	36	31	11	189
010480915	1048N 250	250	46	38	13	354
010480920	1048N 300	300	60	44	14.8	554
010480940	1048N 400	400	96	81	19	1180

