

Beta's trekker 1517C is gebaseerd op een zelfspannend mechanisme welke geactiveerd wordt door terugstelveer op het trekker huis. Deze functie maakt het gemakkelijk de trekker op het te verwijderen deel te plaatsen en te vergrendelen. Nadat de trekker in de juiste positie staat kunnen de armen worden vergrendeld door middel van de ringmoer.


Het specifieke trekker huis heeft 4 posities waardoor de 1517C- trekker met beide 2 armen kan worden gebruikt - voor gemakkelijkere, snellere klussen- en 3 armen - voor meer stevigheid.

De borgpen op de schroefkop breekt wanneer het maximale toegestane koppel wordt overschreden en beschermt zo de trekker tegen overbelasting.

- Trekkerhuis geschikt voor het gebruik van 2- of 3 armen.
- Gelijktijdige openen van de armen.
- Zelfspannend mechanisme.
- Met breekpen.
- Maat 2 met spindelverlenging (totale lengte van de spindel met verlenging: 380 mm)

Eigenschappen:

- houder met armen voor 2- of 3-bekken
- Gelijktijdig openen van de armen
- Zelfspannend effect
- Uitgerust met veiligheidspen
- Maat 2 met schroefverlenging (totale schroeflengte met verlenging 380 mm)

|  | art. | A min+max | L mm | L1 mm | ● mm |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------|----------|---------|
| 015170500 | 1517C/0 | 12÷140 | 145 | 250 | 18 |
| 015170501 | 1517C/1 | 20÷180 | 200 | 300 | 18 |
| 015170502 | 1517C/2 | 30÷280 | 270 | 300 | 18 |

