

**669N**
**Momentsleutel met klikmechanisme en aandrijfvierkant voor links-en rechtsom  
vastdraaien koppelnauwkeurigheid:  $\pm 3\%$** 
**UNI EN ISO 6789**

- Schaal vergroot met 60% voor verbeterde zichtbaarheid en nauwkeurigheid van de instellingen
- Koppelafstelsnelheid verhoogd met 40%
- Handvat- en lensmaterialen zijn bestand tegen alle chemische stoffen die worden gebruikt in de automobielsector, industrie en luchtvaart
- De rode kleur van de O-ring (aan het uiteinde van de handgreep) geeft aan dat de sleutel ontgrendeld is en dat het koppel kan worden aangepast
- Als u het moment niet gebruikt, stel het koppel dan in op de laagste waarde van het bereik van de momentsleutel

Nm  
Kgfm  
lbf.ft  
□  
mm  
L  
mm  
LB  
mm  
LS  
mm  
■



Art.	art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	□ mm	L mm	LB mm	LS mm	■ g	ب
006690202	669N/2	5÷25	0,5÷2,5	4÷18	9x12	215	140	28,8	300	0,2
006690205	669N/5	10÷50	1÷5	7÷37	9x12	307	226,8	28,8	590	0,5
006690210	669N/10	20÷100	2÷10	15÷75	9x12	376	266,8	28,8	670	1,0
006690220	669N/20	40÷200	4÷20	30÷150	9x12	450	345,6	28,8	795	2,0
006690221	669N/20X	40÷200	4÷20	30÷150	14x18	450	351	39,8	795	2,0
006690230	669N/30	60÷300	6÷30	50÷220	14x18	588	468,5	39,8	1230	2,0
006690240	669N/40	80÷400	8÷40	60÷295	14x18	664	563	39,8	2100	5,0