



BETA 3022 1,0

Hydraulische transmissiekrik

Certificeringen en normen



Kenmerken

Ontworpen voor gebruiksgemak en veelzijdigheid, met een hoge stabiliteit en veiligheid.

HOOG HEFVERMOGEN

Met een maximale capaciteit van 1000 kg is de lift perfect om voertuigen en zware onderdelen met gemak op te tillen.

COMPACT ONTWERP EN WENDBAARHEID

Dankzij de 4 zwenkwielen Ø 99 mm en het compacte ontwerp kan de lift gemakkelijk onder elk voertuig worden geplaatst, zelfs in krappe ruimtes.

ROBUUSTHEID EN DUURZAAMHEID

De lifter is gemaakt van duurzame materialen en ontworpen voor intensief gebruik in de werkplaats.



DRAAGARM MET 4 ARMEN

Met de draagarm kan het werkstuk stevig worden vastgeklemd, wat meer veelzijdigheid en veiligheid biedt tijdens de werkzaamheden.



VOETBEDIENING VAN POMP

Maakt snelle en precieze hoogteverstelling zonder inspanning mogelijk.



Zwenkwielen Ø99 mm

Voor een soepele beweging en eenvoudige manoeuvreerbaarheid.

Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	H min mm	H max mm	L mm
030220010	3022 1,0	1167	2007	600

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

