



BETA RSC50 2.0 FX/445UT Werkplaatsmeubelcombinatie RSC50 2.0 met 445 stuks gereedschap



Kenmerken

Werkplaatsmeubilair RSC50 2.0: de perfecte combinatie van moderniteit en innovatie om de werkomgeving te veranderen in een plek waar ideeën vorm krijgen.

PROFESSIONEEL

Stevig en zeer diep werkblad (70 cm) voor een groot, comfortabel en functioneel werkoppervlak. De voorziening voor het monteren van een bankschroef maakt het nog praktischer; ook geschikt voor zwaar gebruik.

COMPROMISLOZE KWALITEIT

Elk materiaal is zorgvuldig gekozen, waardoor hoge kwaliteitsnormen worden gegarandeerd die worden weerspiegeld in elk detail van ons werkplaatsmeubilair.

MODULARITEIT

Het is mogelijk om de bestaande meubelconfiguratie op elk gewenst moment uit te breiden of te wijzigen, afhankelijk van uw behoeften. Dit is een onderscheidend kenmerk van het Beta werkplaatsmeubilair RSC50 2.0, ontworpen om zich aan te passen aan de veranderende behoeften van de werkomgeving.

EENVOUDIG TE MONTEREN

De productieoptimalisatie van de onderdelen van de RSC50 2.0 lijn maakt intuïtieve en snelle montage mogelijk, waardoor het aantal stappen dat nodig is om het meubilair te monteren tot een minimum wordt beperkt. Dit is een voorbeeld van ons streven om efficiënte en praktische oplossingen te bieden die voldoen aan de behoeften van de

[illegible]

- 42: n. 18 Ringsteeksleutels 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
90: n. 7 ringsleutels, diepgebogen 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
123Q1/4: n. 1 Dophouder 1/4" passend in ringratelsleutel 10 mm
123Q3/8: n. 1 Dophouder 3/8" passend in ringratelsutel 13 mm
123Q1/2: n. 1 Dophouder 1/2" passend in ringratelsleutel 19 mm
142: n. 12 Omschakelbare ratelringsteeksleutels 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
96BPC/SC9: n. 9 Haakse stiftsleutels met kogelkop □ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
895/1: n. 1 bithouderdop
895/3: n. 1 bithouderdop
895/6: n. 1 bithouderdop
900: n. 13 1/4" dopsleutels, zeskant □ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
900L: n. 9 1/4" Dopsleutels zeskant, lange uitvoering □ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
900ME: n. 5 1/4" schroevendraaierdoppen voor inbusschroeven □ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
900LP: n. 4 Schroevendraaierdoppen voor sleufschroeven □ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
900PH: n. 4 Schroevendraaierdoppen voor Phillips® kruiskopschroeven □ PH1-PH2-PH3-PH4
900TX: n. 7 Schroevendraaierdoppen voor Torx® schroeven □ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
900/16: n. 1 Verloopstuk 1/4" naar 3/8"
900/25: n. 1 1/4" cardangewricht
900/...: n. 3 1/4" verlengstuk 50-100-150 mm
900BG/31: n. 1 Handvat 1/4"
900/42: n. 1 1/4" wringstaaf met schuifstuk
900/55: n. 1
910A: n. 17 zeskant dopsleutels 3/8" □ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
910/15: n. 1 vierkante koppeling E 3/8 - B 1/4
910/16: n. 1 verloopdop, 1/2" naar 3/8" E 3/8 - B 1/2
910/21: n. 1 verlengstuk - 3/8" 125 mm
910/22: n. 1 verlengstuk - 3/8" 250 mm
910/25: n. 1 3/8" cardangewricht
910/42: n. 1 3/8" wringstaaf met schuifstuk
910/55: n. 1
920A: n. 21 1/2" dopsleutels, zeskant □ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
920/15: n. 1 Verloopdop 1/2" naar 3/8" E 1/2 - B 3/8
920/25: n. 1 1/2" cardangewricht
920AN: n. 2 1/2" verlengstuk met kogelkop 125 - 250 mm
920/42: n. 1 1/2" wringstaaf
920/55: n. 1
956E: n. 3 3/8" Bougiedopsleutels □ 16 - 17,8 - 20,8 mm
720: n. 15 1/2" slagdoppen aansluitvierkant □ 10-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm
720L: n. 6 □ 13-17-19-21-22-24 mm
720ME: n. 8 □ 5-6-8-10-12-14-17-19 mm
720LC: n. 3 dopsleutels Machine voor wielmoeren □ 17-19-21 mm
1927P: n. 1 Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal
96T: n. 9 haakse stiftsleutels met kracht handgreep □ 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 10 mm
97BTX/SC8: n. 8 □ T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
851SR: n. 1 Magnetische bithouder met handgreep
861/C100: n. 100 Voor handmatige, elektrische en pneumatische schroevendraaiers □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
943MH: n. 5 Dopschroevendraaier, hoog koppel, lange versie □ 6 - 7 - 8 - 10 - 13 mm
1256/C36-2: n. 36 Microschroevendraaier met 36 verwisselbare 4-mm bits en magnetisch verlengstuk
1221: n. 6 Sleufschroevendraaier □ 2,5x50 - 3x75 - 4x100 - 5,5x125 - 6,5x150 - 8x200 mm
1221N: n. 1 Sleufschroevendraaier, extra korte versie □ 4x30 mm
1222: n. 4 Kruiskopschroevendraaier Phillips® □ PH0x60 - PH1x80 - PH2x100 - PH3x150 mm
1222N: n. 1 Kruiskopschroevendraaier Phillips®, extra korte versie □ PH1X30 mm
1227TX: n. 12 Schroevendraaier Torx® □ T6 - T7 - T8 - T9 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40 - T45
1253: n. 1 spanningszoeker □ 3,5x100 mm
867PE: n. 7 bits voor inbusschroeven □ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867PE/L: n. 7 bits voor inbusschroeven □ 4-5-6-7-8-10-12 mm
867XZN: n. 5 bits voor XZN® schroeven □ 5-6-8-10-12 mm
867XZN/L: n. 5 bits voor XZN® schroeven □ 5-6-8-10-12 mm
867TX: n. 7 bits voor Torx® schroeven □ T20 - T25 - T30 - T40 - T45 - T50 - T55

