



BETA 1239MQ/F

Schroevendraaiers voor kruiskop Pozidriv®-Supadriv® schroeven

Certificeringen en normen



EN60900

Kenmerken

Ontworpen om te voldoen aan de behoeften van professionele elektriciens en biedt een perfecte balans tussen precisie, veiligheid en comfort.

ISOLATIE 1.000V

Met EN 60900-certificering biedt deze schroevendraaier isolatie tot 1000 V, wat maximale veiligheid garandeert bij het werken aan elektrische installaties. Ideaal voor professionals die kwaliteit, betrouwbaarheid en bescherming eisen bij elke klus.

GEOPTIMALISEERD ONTWERP

De schroevendraaier heeft drie functionele zones: een zeshoekige precisiezone voor nauwkeurige controle, een gestructureerde ronde snelheidszone voor snel draaien en een driehoekige aandraaizone voor het uitoefenen van meer kracht. Elk detail is ontworpen voor comfort, efficiëntie en precisie bij elke handeling.

PERFECTE GRIP EN ANTI-ROL

De reliëfstructuur, gecombineerd met het TPU-materiaal voor een betere hechting, zorgt voor een stevige grip, zelfs in de moeilijkste omstandigheden, terwijl de vergrote met handgreep de ergonomie optimaliseert en zorgt voor een stabiele en comfortabele grip tijdens de meest precieze bewerkingen.



SLANKE TECHNOLOGIE

Slim-technologie verkleint de klingdiameter zonder de dikte van de isolator te veranderen, waardoor het gebruiksgemak wordt verbeterd zonder de veiligheid in gevaar te brengen.



SLANKE MET HANDGREEP



De slanke met handgreep zorgt voor een veilige en comfortabele grip en biedt een grotere wendbaarheid, zelfs in krappe ruimtes.



PLATTE DOP EN ERKENNING

De platte met handgreep aan het uiteinde biedt extra hefboomwerking en vergemakkelijkt de identificatie dankzij de maatopdruk.

Certificeringen en normen EN60900**Referenties**

	Art.	PZ	L mm	L1 mm	 g
012390403	1239MQ/F PZ0	0	60	163	28
012390409	1239MQ/F PZ1	1	75	178	36
012390418	1239MQ/F PZ2	2	100	209	68

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

