



Met de Beta 1550U schokdemper demontageapparaat kunnen schokdempers voor auto's, SUV's en bedrijfsvoertuigen worden gedemonteerd en weer gemonteerd. Dankzij het universele bovengrijpersysteem is het mogelijk om alle veerdiameters, zowel rechts als links, samen te drukken met één enkele bovenste adapterplaat.

**VERHOOGDE COMPRESSIE:** maximale druk 2 ton (10 bars)

**UNIVERSEEL BORGSTYSTEEM BOVENZIJDDE:** maakt het mogelijk linkse en rechtse veren van verschillende diameters samen te drukken met de bovenste instelbare veerhouder.

**ACTIEF VEILIGHEIDSSYSTEEM RONDOM DE VEER:** veiligheidshaak en 3 sluitkleppen maken het mogelijk de veer correct te positioneren en te ondersteunen gedurende het samendrukken.

Indien de veer niet correct is gepositioneerd zal het systeem het apparaat doen stoppen.

**BESCHERMENDE "FULL BODY" ROOSTER:** geeft maximale bescherming en beslaat het gehele werkgebied.

**GECONTROLEERDE WERKING VAN DE SPANNER:** toeneemende nauwkeurigheid en gevoel tijdens het samendrukken.

**WERKBEREIK:** werkhogte op de achterste veerhouder heeft een bereik tot 875 mm.

Geleverd met 2 onderste veerhouders voor veren met een diameter van 78-205 mm.

#### TECHNISCHE GEGEVENS

Maximale druk: 2 ton (10 bars) - 1.6 ton (8 bars) - 1.2 ton (6 bars)

Compressieslag: 335 mm.

Ideaal voor personenwagens, SUVs en bedrijfsvoertuigen

Maximale druk: 2 ton

	art.	H	L	P
015500010	1550U	1670	825	610

