1895 13 Ultrasonische reinigingstank, 13 ltr

CE

met een speciale ontgassingsfunctie

- Ultrasonisch reinigen is gebaseerd olp het verhitten van vloeistof om zodoende onderdelen en metalen delen in het algemeen (injectoren, carburatteurs, kleppen enz) effectief te reinigen.
- Digitaal scherm voor weergave van temperatuur en tijdinstelling
- Twee reinigingsopties: "zacht" en "normaal"
- Voor standaard reiniging, gebruik water met en temperatuur van 50/60 °C
- Voor een meer accuratereiniging, voeg een niet schuimend schoonmaakmiddel toe welke specifiek geschikt is voor untrasonische apparaten
- Bij gebruik van de ontgassings functie zal de lucht sneller worden afgevoerd uit de tank, waardoor de reiniging efficienter wordt.









TECHNISCHE GEGEVENS
Tank capaciteit: 13 l
Aftapkraan
Vermogen: 300 W
Verwarmings vermogen: 400 W
Temperatuur bereik: 0÷80 °C
Tijdinstelling reiniging: 0-99 minutes
Frequentie: 40 kHz
Voeding: 220/230V
Buiten afmeting: 350x325x320 mm
Tank afmeting: 325x235x145 mm
Korf afmeting: 257x185x100 mm
Maximale capaciteit: 12 kg

Ideal for injectors and EGR valves

	Art.	Max	
018950130	1895 13	12	12,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.