1895 27 Ultrasonische reinigingstank, 27 l

CE

Met een speciale ontgassings functie

- Ultrasonisch reinigen is gebaseerd op het verhitten van vloeistof om zodoende onderdelen en metalen delen over het algemeen (injectoren, carburrateurs, kleppen enz,) effectief te reinigen
- Digitale weergave van temperatuur en tijdinstelling
- Twee reinigings opties: "zacht" en "normaal"
- Voor normale reiniging, gebruik water met een temperatuur van 50/60 °C
- Voor een meer accurate reiniging, voeg een niet schuimend schoonmaak middel toe welke specifiek geschikt is voor ultrasonisch apparaten.
- Bij gebruik van de ontgassing functie zal de lucht sneller worden afgevoerd uit de tank, voor een betere en efficientere reniging.

TECHNISCHE GEGEVENS
Tank capaciteit: 27 l
Aftapkraan
Vermogen: 500 W
Verwarmings vermogen: 500 W
Temperatuur bereik: 0÷80 °C
Tijdinstelling reiniging: 0-99 minuten
Frequentie: 40 kHz
Voeding: 220/230V
Afmetingen: 530x330x380 mm

Ideaal voor injectoren en EGR-kleppen.

	Art.	Max	
018950270	1895 27	25	13,5









Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.