

1899A/N-M

Reinigingsmachine voor DPF- en FAP® -systemen met 1 liter reinigingsmiddel inbegrepen

CE

Met behulp van speciale reinigingsmiddelen kunnen DPF- en FAP®-systemen die zijn aangetast door roet- en asophoping periodiek worden gereinigd en hersteld. De resultaten zijn verifieerbaar via zelfdiagnose, waarbij de waarden van de roetmassa en het drukverschil in het roetfilter voor en na de behandeling kunnen worden afgelezen.


Leveringsomvang

- 1 toevoerslang van 2 m lang
- 1 snelkoppelingen + slangaansluiting voor leiding van differentiële sensor
- 1 M18x1,5 niplek met slangpilaarhouder voor directe aansluiting op Lambda sonde
- 1 verlengbuis
- 1 DPF- en FAP®-spuit
- 1 magnetische houder voor leiding
- 1 DPF- en FAP® -leiding met wartel plus M14/16/18 mm niplek voor aansluiting op lambda sonde
- 1 terugslagklep
- 1 fles van 1 liter Motul-reiniger

Technische gegevens:

- Bedrijfsspanning 12 V
- Lengte voedingskabel 3,9 m
- Tankinhoud 1 l



	art.
018990021	1899A/N-M