


1927P
Omschakelbare slagmoersleutel, vervaardigd uit composiet materiaal


 CE 

- Dubbele hamer slagmechanisme
- Lichtgewicht en uitgebalanceerd voor extra gebruiksgemak
- Omschakelhendel
- Drie instelbare slagkrachtposities
- Luchtuitlaat onderaan de handgreep
- Vibratie-absorberende handgreep

Extreem krachtig

1750 Nm

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Onbelast toerental | 7,500 rpm |
| Max. aanhaalkoppel | 1.750 Nm |
| boutcapaciteit | Cl 8.8 M24 ● 36 mm |
| boutcapaciteit | Cl 12.9 M20 ● 30 mm |
| Luchtinlaat | 1/4" GAS |
| Werkdruk | 6,2 bar |
| Luchtslang binnen (Ø) | 10 mm |
| Gemiddeld luchtverbruik | 290 l/min |
| Gewicht | 2 kg |

|  | art. | L mm | H mm | S mm | R | MI " | ⚖ kg |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 019270008 | 1927P | 195 | 186 | 70 | 1/4" GAS | 1/2 | 2 |

