

- Maten in inches.

De Beta 42 ringsteeksleutel heeft een ergonomisch ontwerp waardoor hij handig en praktisch is in gebruik in elke ruimte. De kwaliteit van de geselecteerde materialen en de gebruikte productietechnieken resulteren in een zeer betrouwbaar en duurzaam product. De vernikkeling zorgt voor een hoge weerstand tegen corrosie. De toegepaste warmtebehandeling geeft de sleutel een hoge mate van taaiheid, zodat de sleutel zelfs bij onjuist gebruik vervormt, waardoor plotseling breken wordt voorkomen en maximale veiligheid wordt gegarandeerd.

Kenmerken:

- Vork onder een hoek van 15° om de oppakhoek te verkleinen
- Polygoon onder een hoek van 15° ten opzichte van de as om het oppakken van de sleutel te vergemakkelijken wanneer de ruimte beperkt is
- Langere steeksleutellengte in vergelijking met marktstandaarden, waardoor hoge draaimomenten kunnen worden bereikt met minder inspanning
- Vorkdikte tot een minimum beperkt voor eenvoudige interventie, zelfs in kleine ruimtes
- Gemaakt van gelegeerd staal



art.	MI "	MI1 "	L mm	H mm	Ø mm	S mm	S1 mm	α °	g	
000421106	42AS 1/4	1/4	1/4	95	15,2	10,4	5,2	3,4	15	12
000421107	42AS 9/32	9/32	9/32	106	17,1	11,1	5,7	3,6	15	18
000421108	42AS 5/16	5/16	5/16	116	19	12,6	6,2	3,9	15	23
000421110	42AS 3/8	3/8	3/8	137	22,8	15,4	7,1	4,5	15	35
000421111	42AS 7/16	7/16	7/16	148	24,8	16,8	7,5	4,8	15	44
000421113	42AS 1/2	1/2	1/2	169	28,8	19,6	8,4	5,4	15	66
000421114	42AS 9/16	9/16	9/16	180	30,8	21	8,8	5,7	15	80
000421115	42AS 19/32	19/32	19/32	191	32,7	22,4	9,2	6,0	15	95
000421116	42AS 5/8	5/8	5/8	201	34,6	23,8	9,7	6,3	15	105
000421117	42AS 11/16	11/16	11/16	212	36,6	25,2	10,2	6,7	15	120
000421119	42AS 3/4	3/4	3/4	233	40,5	28	11,4	7,3	15	160
000421121	42AS 13/16	13/16	13/16	254	44,5	30,7	12,4	7,9	15	205
000421122	42AS 7/8	7/8	7/8	264	46,4	32,2	12,8	8,1	15	225
000421124	42AS 15/16	15/16	15/16	285	50,3	34,9	13,5	8,5	15	290
000421125	42AS 1	1	1	296	52,3	36,2	13,8	8,7	15	310
000421127	42AS 1.1/16	1.1/16	1.1/16	317	56,2	39	14,6	9,1	15	375
000421129	42AS 1.1/8	1.1/8	1.1/8	338	60,2	41,9	15,3	9,5	15	450
000421132	42AS 1.1/4	1.1/4	1.1/4	370	66	45,7	16,2	10,1	15	565
000421133	42AS 1.5/16	1.5/16	1.5/16	391	70	48,5	16,8	10,5	15	680
000421135	42AS 1.3/8	1.3/8	1.3/8	412	73,9	51,3	17,5	10,7	15	835
000421136	42AS 1.7/16	1.7/16	1.7/16	412	73,9	51,3	17,5	10,9	15	825
000421138	42AS 1.1/2	1.1/2	1.1/2	433	77,9	54	18,2	11,3	15	965

