

666/C5

ZERO-RESET momentsleutel met klikmechanisme, in koffer met doppen en verlengstukken



UNI EN ISO 6789

Dankzij de nieuwe onderdelen hoeft de sleutel aan het einde van de werkingscyclus niet meer opnieuw te worden ingesteld.

 3,0 kg

 420x185x60 mm

"UITGEBREID ASSORTIMENT: Momentsleutel 666/5, met 3/8" aansluiting en bereik van 10-50 Nm, wordt geleverd in een uitgebreid assortiment van doppen 910A, verlengstukken 910/21 en 910/22 en adapters 910/15, 910/16 en 895/3.

ZERO-RESET TECHNOLOGIE: Gebaseerd op hoogwaardige materialen en een verbeterde warmtebehandeling van zowel de veer als de componenten van het verstelsysteem, hoeft de sleutel na gebruik niet meer te worden teruggedraaid

EENVOUDIGE INSTELLINGEN: De gegradueerde schaal maakt het instellen van minimale intervalfracties mogelijk (in tienden van Nm).

VERBETERDE ZICHTBAARHEID: Dubbele schaalverdeling in Nm voor een duidelijkere, eenvoudigere zichtbaarheid van het moment en eenvoudige, snelle instellingen.

OMSCHAKELBARE RATEL: Mechanisme met 72 tanden voor snelle en nauwkeurige bediening, met een opnamehoek van 0,5 mm. meer dan 5°. Ideaal voor rechtson aandraaien; momentnauwkeurigheid: ± 3%.


HANDGREEP UIT TWEE MATERIALEN: Ergonomische handgreep voor een veilige en comfortabele grip. Gemaakt van materialen die bestand zijn tegen brandstof, olie en industriële vloeistoffen.

DUW-TREKSYSTEEM MET KOPPELVERGREDELING: Vergrendel-/ontgrendelknop met een opvallende rode ring in de ontgrendelde stand. Het koppel wordt ingesteld door de handgreep te draaien.



KLIKMECHANISME: De mechanische klik is hoorbaar en voelbaar.

100% MADY IN ITALY: Volledig ontworpen en geproduceerd in Italië, geassembleerd, getest en gecertificeerd in Beta's Dynalab, op ons hoofdkantoor in Sovico, wat resulteert in momentsleutels van topkwaliteit.



		art.
	006661005	666/C5

**100%
MADE
in ITALY**

- n. **666/5:** ZERO-RESET momentsleutels met klikmechanisme  10÷50 Nm
- n. **910A:** zeskant dopsleutels 3/8"  8÷19 mm
- n. **910/20 - 910/21 - 910/22:** verlengstuk - 3/8" 125-250 mm
- n. **910/15:** vierkante koppeling 910/15
- n. **910/16:** verloopdop, 1/2" naar 3/8" 910/16
- n. **895/3:** bithouderdop 895/3