

BETA 666HS ZERO-RESET momentsleutels met kliktype voor rechtsom aandraaien, met H-SAFE



Certificeringen en normen

ISO 6789

Kenmerken

De momentsleutel die niet hoeft te worden ontladen

NUL-RESET

Dankzij materialen met betere prestaties en een verbeterde warmtebehandeling van de onderdelen van de veer en het verstelsysteem, is het niet langer nodig om de moersleutel aan het einde van het gebruik te ontladen.

EENVOUDIGE INSTELLING

De schaalverdeling met toevoeging van een nonius maakt het mogelijk om zelfs de kleinste fracties van een bereik in te stellen, tot op een tiende van een Nm.

BETER ZICHT

Dubbele schaalverdeling in Nm voor duidelijker en gemakkelijker aflezen van het draaimoment.

H-SAFE systeem

Met het beproefde Beta H-SAFE systeem kan het gereedschap zelfs worden gebruikt bij werkzaamheden op hoogte, waardoor het risico dat de moersleutel valt wordt voorkomen en mogelijke schade aan mensen of voorwerpen per ongeluk wordt geminimaliseerd.



BREED BEREIK

Het assortiment van 7 sleutels maakt het mogelijk om aan te halen van 5 tot 300 Nm, met vierkant aangedreven koppelingen van 1/4" tot 1/2".



OMKEERBARE RATEL

72-tands mechanisme voor snel en precies gebruik van de moersleutel, met een terugslaghoek van slechts 5°.



DUBBELE SCHAAVERDELING

Hoge zichtbaarheid van de schaal. Gemakkelijk selecteerbare instelling met uiterst precieze toename.

Certificeringen en normen

ISO 6789

Referenties

	Art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	■	D mm	A mm	L mm		g
006664705	666HS/5	10÷50	1÷5	7÷37	3/8	30	33	342		680
006664710	666HS/10	20÷100	2÷10	15÷75	3/8	30	33	385		760
006664721	666HS/20LC	40÷200	4÷20	30÷150	1/2	42	43	471	•	1020
006664731	666HS/30LC	60÷300	6÷30	50÷220	1/2	42	43	600	•	1270

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

