

677/C **Laat de momentsleutel los, voor het geval**



UNI EN ISO 6789

De Beta 677/C momentsleutel is bijzonder geschikt voor zwaar gebruik bij hoge aanhaalmomenten. Het ontkoppelingmechanisme waarschuwt de gebruiker wanneer het ingestelde koppel is bereikt door de sleutel bij het draaipunt ongeveer 20° te buigen.

Kenmerken:

- Nauwkeurigheid $\pm 4\%$ volgens norm UNI EN ISO 6789
- Doorsteekratel voor links- en rechtshandig gebruik
- 20° bocht op draaipunt om aan te geven wanneer het ingestelde draaimoment is bereikt
- Bestaande uit hendel met ratel en ont koppelingssysteem met koppelinstelling
- Sleutel geleverd met laden
- Geleverd met kalibratiecertificaat volgens EN ISO 6789



677/1500



677/600-
800.1000

art.	Nm	Kgfm	lbf.ft	D mm	A mm	L mm	kg	لب
006770607	120÷600	12÷60	100÷450	69	55	1059	6,0	10
006770612	200÷800	20÷80	150÷600	69	55	1319	6,7	10
006770616	300÷1000	30÷100	200÷750	69	55	1554	7,4	20
006770621	700÷1500	70÷150	500÷1000	69	55	1869	9,6	25