

BETA 7317NA

Suede schoen, geperforeerd, met microfiber versteviging inzetstukken in het hielgedeelte

De ideale combinatie van duurzaamheid en ademend vermogen in een metaalvrije veiligheidsschoen!

Met Beta Active-schoeisel kun je rekenen op een perfecte balans tussen lichtheid, kracht en flexibiliteit, ontworpen om in alle veiligheid en met maximaal comfort te werken.



Specificaties

VETERSLUITING:	traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42):	550 g
TYPOLOGIE:	laag



Certificeringen en normen:



S1PL FO SR

EN ISO 20345:2022

Kenmerken

Actief schoeisel is een metaalvrije oplossing met een buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan toepassingen.

COMFORT

Suède leer is niet alleen zacht en duurzaam, maar ademt ook optimaal, houdt de voet koel en zorgt voor comfort gedurende de hele werkdag.

METAALVRIJ

De beschermneus en tussenzool zijn gemaakt van composiet materiaal voor maximale bescherming en lichtheid.

STABILITEIT

De hielstabiliteitsondersteuning vermindert het risico op uitglijden en vallen door een betere verankering en stabiliteit van de voet, vooral op ongelijk of glad terrein.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7317NA

Suede schoen, geperforeerd, met microfiber versteviging inzetstukken in het hielgedeelte

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7317NA

Technische fiche

Suede schoen, geperforeerd, met microfiber versteviging inzetstukken in het hielgedeelte



Specificaties

VETERSLUITING: traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42): 550 g
TYPOLOGIE: laag

Maten

IT 35 - 48
UK 2,5 - 13

Certificeringen en normen:



S1PL FO SR

EN ISO 20345:2022

Lichtheid

Geperforeerd suede met microfiber versteviging inzetstukken in het hielgedeelte

Comfort

Dubbele dichtheid polyurethaan

Veiligheid

Anatomisch gevormd, met een zacht hielgedeelte

Beschermingen

Punt: Polymeer materiaal, 200 joules

Levensduur: Composiet materiaal, keramisch behandeld

Referenties

	Art.	EU	UK	 mm
073170135	7317NA 35	35	2,5	228
073170136	7317NA 36	36	3,5	235
073170137	7317NA 37	37	4,5	242
073170138	7317NA 38	38	5	248
073170139	7317NA 39	39	6	255
073170140	7317NA 40	40	6,5	262
073170141	7317NA 41	41	7	268
073170142	7317NA 42	42	8	275
073170143	7317NA 43	43	9	282
073170144	7317NA 44	44	10	288
073170145	7317NA 45	45	10,5	295
073170146	7317NA 46	46	11	302
073170147	7317NA 47	47	12	308
073170148	7317NA 48	48	13	315

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het

Specificaties, media en documentatie in één klik.

