

BETA 7320NA

Microvezelschoen, waterafstotend

De ideale combinatie van kracht en flexibiliteit in een metaalvrije veiligheidsschoen!

Met Beta Active-schoeisel kun je rekenen op een perfecte balans tussen lichtheid, kracht en flexibiliteit, ontworpen om in alle veiligheid en met maximaal comfort te werken.



Specificaties

VETERSLUITING:	traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42):	550 g
TYPOLOGIE:	laag



Certificeringen en normen:



S3L FO SR

EN ISO 20345:2022

Kenmerken

Actief schoeisel is een metaalvrije oplossing met een buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan toepassingen.

WEERSTAND

Microvezel is een zeer slijt-, kras- en stootvast materiaal, ideaal voor veiligheidsschoenen die ontworpen zijn voor langdurig gebruik, zelfs onder zware werkomstandigheden.

METAALVRIJ

De beschermneus en tussenzool zijn gemaakt van composiet materiaal voor maximale bescherming en lichtheid.

STABILITEIT

De hielstabiliteitsondersteuning vermindert het risico op uitglijden en vallen door een betere verankering en stabiliteit van de voet, vooral op ongelijk of glad terrein.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7320NA

Microvezelschoen, waterafstotend

Voordelen en operationele voordelen



BESCHERMDE TENEN

De beschermneus wordt tijdens het werk vaak blootgesteld aan schokken en wrijving. Een antischuurversterking beschermt dit kritieke gebied.



KLEUR DETAILS

Kleurdetails geven Beta schoenen karakter en stijl zonder afbreuk te doen aan veiligheid en functionaliteit.



DUBBELE DICHTHEID LOOPZOOL

Dankzij de dual density polyurethaan biedt de zool een evenwicht tussen comfort en duurzaamheid, ideaal om lange werkdagen veilig aan te kunnen.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7320NA

Technische fiche

Microvezelschoen, waterafstotend



Specificaties

VETERSLUITING: traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE
MAAT 42): 550 g
TYPOLOGIE: laag

Maten

IT 35 - 48
UK 2,5 - 13

Certificeringen en normen:



S3L FO SR

EN ISO 20345:2022

Lichtheid

Waterafstotende microvezel met anti-slijtageversterking in het neusgedeelte en ondersteuning voor hielstabiliteit.

Comfort

Polyurethaan met dubbele dichtheid

Veiligheid

Anatomisch gevormd, met dempende hiellift

Beschermingen

Punt: Polymeermateriaal, 200 joule.

Levensduur: Composietvezel, keramische behandeling

Referenties

	Art.	EU	UK	
				mm
073200535	7320NA 35	35	2,5	228
073200536	7320NA 36	36	3,5	228
073200537	7320NA 37	37	4,5	235
073200538	7320NA 38	38	5	242
073200539	7320NA 39	39	6	248
073200540	7320NA 40	40	6,5	255
073200541	7320NA 41	41	7	262
073200542	7320NA 42	42	8	268
073200543	7320NA 43	43	9	275
073200544	7320NA 44	44	10	288
073200545	7320NA 45	45	10,5	295
073200546	7320NA 46	46	11	302
073200547	7320NA 47	47	12	308
073200548	7320NA 48	48	13	315

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het

Specificaties, media en documentatie in één klik.

