

BETA 7321NA

Microvezel enkelschoen, waterafstotend, met snelopeningssysteem

De ideale combinatie van kracht en flexibiliteit in een metaalvrije veiligheidsschoen!

Met Beta Active-schoeisel kun je rekenen op een perfecte balans tussen lichtheid, kracht en flexibiliteit, ontworpen om in alle veiligheid en met maximaal comfort te werken.

Specificaties

VETERSLUITING:	traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE MAAT 42):	570 g
TYPOLOGIE:	hoog



Certificeringen en normen:



S3L FO SR RS

EN ISO 20345:2022

Kenmerken

Actief schoeisel is een metaalvrije oplossing met een buitenzool van polyurethaan met dubbele dichtheid, waardoor het ideaal is voor een breed scala aan toepassingen.

WEERSTAND

Microvezel is een zeer water-, slijt- en krasbestendig materiaal, ideaal voor veiligheidsschoenen die ontworpen zijn voor langdurig gebruik, zelfs onder zware werkomstandigheden.

METAALVRIJ

De beschermneus en tussenzool zijn gemaakt van composiet materiaal voor maximale bescherming en lichtheid.

STABILITEIT

De hielstabiliteitsondersteuning vermindert het risico op uitglijden en vallen en zorgt voor een betere verankering van de voet en meer stabiliteit, vooral op oneffen of glad terrein.

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7321NA

Microvezel enkelschoen,
waterafstotend, met
snelopeningssysteem

Voordelen en operationele voordelen

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.



BETA 7321NA

Technische fiche

Microvezel enkelschoen, waterafstotend, met snelopeningssysteem



Specificaties

VETERSLUITING: traditioneel
GEWICHT (INDICATIEVE
MAAT 42): 570 g
TYPOLOGIE: hoog

Maten

IT 35 - 48
UK 2,5 - 13

Certificeringen en normen:



S3L FO SR RS

EN ISO 20345:2022

Lichtheid

Waterafstotende microvezel met anti-slijtageversterking in het neusgedeelte en ondersteuning voor hielstabiliteit.

Comfort

Polyurethaan met dubbele dichtheid

Veiligheid

Anatomisch gevormd, met dempende hiellift

Beschermingen

Punt: Polymeermateriaal, 200 joule.

Levensduur: Composietvezel, keramische behandeling

Referenties

	Art.	EU	UK	mm
073210535	7321NA 35	35	2,5	228
073210536	7321NA 36	36	3,5	235
073210537	7321NA 37	37	4,5	242
073210538	7321NA 38	38	5	248
073210539	7321NA 39	39	6	255
073210540	7321NA 40	40	6,5	262
073210541	7321NA 41	41	7	268
073210542	7321NA 42	42	8	275
073210543	7321NA 43	43	9	282
073210544	7321NA 44	44	10	288
073210545	7321NA 45	45	10,5	295
073210546	7321NA 46	46	11	306
073210547	7321NA 47	47	12	308
073210548	7321NA 48	48	13	315

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

