



ROBUR 8085R/G10 Topschaklen, staallegering met hoge treksterkte grade 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.





TRACKABILITEIT

Fabrieksmerk en partijcode in overeenstemming met de Machinerichtlijn.

Afmetingen

Certificeringen en normen
CE
Referenties

	Art.	WLL kg	 Ø mm	A mm	B mm
080851019	8085R/G10 1,9	1900	7	110	60
080851025	8085R/G10 2,5	2500	8	110	60
080851040	8085R/G10 4,0	4000	10	135	75
080851067	8085R/G10 6,7	6700	13	160	90
080851100	8085R/G10 10,0	10000	16	180	100

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

