

9801L
Schroefdraad borgmiddel - Lage sterkte

Ideaal voor bepaalde lichte legeringen welke beschadigt kunnen worden tijdens het demonteren en voor stelschroeven. Eenvoudiger delen te dementeren.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metaal.


Voorkomt dat schroeven, bouten en draadeinden loskomen door vibratie en schokken.

Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof.

Grote chemische weerstand (olie, water, gas)
 Beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

Temperatuur bereik (°C)	-50/+150
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,10
Verwerkingstijd (minuten)	10/15
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	500/800
Losbreek sterkte ISO-10964	6-10 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	4-8 Nm

	art.	Verpakking	Formaat ml
098010002	9801L 20 (1-2)	fles	20
098010005	9801L 50 (1-2)	fles	50
098010025	9801L 250 (1-2)	fles	250
098012002	9801L 20 (3)	fles	20
098012005	9801L 50 (3)	fles	50
098012025	9801L 250 (3)	fles	250

