

**9803H**
**Schroefdraad borgmiddel - Grote sterkte**

Ideaal voor permanente borging, ideaal voor delen die niet ontmanteld hoeven te worden en voor vlakke metalen oppervlakten, waaronder koper, aluminium en roestvast staal. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.

Anaerobe schroefdraad borgmiddel voor metaal.


Voorkomt dat schroeven, bouten en draadeinden loskomen door vibratie en schokken.

Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van zuurstof.

Grote chemische weerstand (olie, water, gas)  
 Beschermt het schroefdraad tegen corrosie en vastroesten.

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

<b>Temperatuur bereik (°C)</b>	<b>-50/+150</b>
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,25
<b>Verwerkingstijd (minuten)</b>	<b>10/15</b>
Uithardingstijd	3-6
<b>Viscositeit (mPa.s) 25°C</b>	<b>800/1200</b>
Losbreek sterkte ISO-10964	35-45 Nm
<b>Functionele sterkte ISO-10964</b>	<b>30-40 Nm</b>

	art.	Verpakking	Formaat ml
<b>098030002</b>	9803H 20 (1-2)	fles	20
<b>098030005</b>	9803H 50 (1-2)	fles	50
<b>098030025</b>	9803H 250 (1-2)	fles	250
<b>098032002</b>	9803H 20 (3)	fles	20
<b>098032005</b>	9803H 50 (3)	fles	50
<b>098032025</b>	9803H 250 (3)	fles	250

