

9833H

Vlakafdichting - Grote sterkte

Ideaal voor monteren delen welke niet ontmanteld dienen te worden
Geschikt om reeds gemonteerde apparaten, welke moeilijk te demonteren zijn,
alsnog te borgen. Niet mogelijk te demonteren met handgereedschap.

Anaerobe vlakafdichting Voor kogellager, lagerbussen en cilindrische passings.
Voorkomt het losraken door vibraties en schokken.

Ze harden uit in contact met de basis metalen delen en in afwezigheid van
zuurstof. Verhoogt de torsie tussen de as en naaf, verwijdert corrosie door
wrijving.

Grote thermische en chemische weerstand (olie, water, gas).

Leverbaar in 3 sterkte klassen.

Temperatuur bereik (°C)	-50/+180
Max. afdichtingsvlak (mm)	0,15
Verwerkingstijd (minuten)	10/15
Uithardingstijd	3-6
Viscositeit (mPa.s) 25°C	400/700
Losbreek sterkte ISO-10964	35-45 Nm
Functionele sterkte ISO-10964	30-40 Nm

art.	art.	Verpakking	Formaat ml
098330002	9833H 20 (1-2)	fles	20
098330005	9833H 50 (1-2)	fles	50
098330025	9833H 250 (1-2)	fles	250
098332002	9833H 20 (3)	fles	20
098332005	9833H 50 (3)	fles	50
098332025	9833H 250 (3)	fles	250

