





Materiaal: polyamide PA 6.6 + metaal deeltjes
 Ontvlambaarheids klasse: UL 94-V0
 Werk temperatuur: -40 °C ÷ +85 °C
 Minimum installatie temperatuur: -10 °C
 Bestendig tegen chemicalien: Goed bestendig tegen basisolie, vetten, chloorhoudende reinigingsmiddelen. Beperkt bestendig tegen zuren. Niet bestand tegen fenol
 Referentie standaard: EN 62275:2015-02
 Klassificatie: type 1 (EN);



Geef a.u.b. het aantal van de bindstrips, en niet het aantal verpakkingen aan in uw bestelling

	Art.	A mm	L mm	Ø MAX mm	F MAX N
BMBX1025	BMBX1025	2.5	100	20.5	80
BMBX1536	BMBX1536	3.6	150	36.0	180
BMBX2036	BMBX2036	3.6	200	52.5	180
BMBX2048	BMBX2048	4.8	200	49.5	230
BMBX3048	BMBX3048	4.8	300	81.0	230
BMBX3848	BMBX3848	4.8	370	106.7	230
BMBX3876	BMBX3876	7.6	370	106.7	540

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
 Specificaties, media en documentatie in één klik.

