



## **ROBUR 8041** Oogbouten, Staallegering met hoge treksterkte

### **Certificeringen en normen**



#### **INTENSIEF GEBRUIK EN HOOG DRAAGVERMOGEN**

Robur oogbouten met hoge sterkte kunnen worden gebruikt in omgevingen met continu gebruik en een temperatuurbereik tussen -20°C en +200°C zonder capaciteitsvermindering.

#### **HECHTING AAN LASTOPPERVLAK**

Zorgvuldig mechanisch vakmanschap, zoals de radius van de kraag aan de basis van de oogbout, vergemakkelijkt het vasthouden en volledig contact met het oppervlak van het te hijsen lichaam.

#### **COMPLEX HIJSEN**

Ze kunnen ook worden gebruikt voor complexe hijswerkzaamheden, zoals schuin trekken met oogbouten die aan de zijkanten van de last worden aangebracht.



## Afmetingen



CE

## Certificeringen en normen

## Referenties

		Art.	Ø mm	 mm	E mm	WLL kg
	080410206	8041 M6	M6	1	11	400
*	080410208	8041 M8	M8	1,25	13	800
*	080410210	8041 M10	M10	1,5	17	1000
*	080410212	8041 M12	M12	1,75	20,5	1600
	080410214	8041 M14	M14	2	20,5	3000
	080410217	8041 M16	M16	2	27	4000
	080410218	8041 M18	M18	2,5	27	5000
	080410221	8041 M20	M20	3,0	30	6000
	080410222	8041 M22	M22	2,5	30	7000
	080410225	8041 M24	M24	3	36	8000
	080410227	8041 M27	M27	3	41	10000
*	080410230	8041 M30	M30	3,5	45	12000

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

