



ROBUR 8049V

Hijs oogbouten met offset beugels, hoogwaardig gelegeerd staal



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een sterke en flexibele verbinding om het risico op verdraaiing, vervorming of overbelasting te minimaliseren, wat leidt tot ongelukken en storingen.

ZWENKFUNCTIONALITEIT

Een veelzijdig verbindingspunt dat kan worden gebruikt in een breed scala aan toepassingen en kan worden aangesloten op verschillende hefapparaten zoals Haakjes, kettingen of stropen, waardoor flexibiliteit wordt geboden in een verscheidenheid aan configuraties.

EENVOUDIGE INSTALLATIE: BESPAART TIJD EN MOEITE

Kan snel en veilig worden bevestigd in zowel hijs- als verankeringstoepassingen. De draaibare beugel kan, als hij niet wordt gebruikt, zo ver worden verplaatst als nodig is, waardoor er minder ruimte nodig is, terwijl de veer hem op zijn plaats vergrendelt, waardoor trillingen en geluid worden verminderd.

DUUR

De ROBUR draaibare oogbout is gemaakt van hoogwaardige materialen en is ontworpen om meer dan 20.000 hijscycli onder volledige belasting te garanderen, zodat hij lang meegaat, zelfs bij langdurig gebruik.

ONTWORPEN MET VEILIGHEID ALS PRIORITEIT

Elk afzonderlijk accessoire wordt onderworpen aan een testbelasting voordat het op de markt wordt gebracht: dit garandeert de veiligheid en betrouwbaarheid tijdens hijswerkzaamheden.


Afmetingen



Certificeringen en normen

CE

Referenties

	Art.	Ø mm	E mm	B mm	WLL kg
080490312	8049V M12-18	M12	18	37,5	1000
080490316	8049V M16-24	M16	24	37,5	1500
080490320	8049V M20-35	M20	35,5	54	2500
080490324	8049V M24-35	M24	35,5	54	4000
080490310	8049V M10-18	M10	13,5	37	630
080490330	8049V M30-50	M30	47,5	65	5000

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

