




ROBUR 8091SL
Ketting leng, 1 sprong,
zelfsluitende haak, grade 8



Certificeringen en normen



UNI EN 818-4

WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

Afmetingen





CE

Certificeringen en normen

UNI EN 818-4

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080910201	8091SL D6-1	6*	1	1,12
080910202	8091SL D6-2	6*	2	1,12
080910203	8091SL D6-3	6*	3	1,12
080910204	8091SL D6-4	6*	4	1,12
080910221	8091SL D7-1	7*	1	1,5
080910222	8091SL D7-2	7*	2	1,5
080910223	8091SL D7-3	7*	3	1,5
080910224	8091SL D7-4	7*	4	1,5
080910241	8091SL D8-1	8*	1	2
080910242	8091SL D8-2	8*	2	2
080910243	8091SL D8-3	8*	3	2
080910244	8091SL D8-4	8*	4	2
080910251	8091SL D10-1	10*	1	3,15
080910252	8091SL D10-2	10*	2	3,15
080910253	8091SL D10-3	10*	3	3,15
080910254	8091SL D10-4	10*	4	3,15
080910330	8091SL D13-0,6	13*	0,6	5,3
080910331	8091SL D13-1	13*	1	5,3
080910332	8091SL D13-2	13*	2	5,3
080910333	8091SL D13-3	13*	3	5,3
080910334	8091SL D13-4	13*	4	5,3
080910360	8091SL D16-0,6	16*	0,6	8
080910361	8091SL D16-1	16*	1	8
080910362	8091SL D16-2	16*	2	8
080910363	8091SL D16-3	16*	3	8
080910364	8091SL D16-4	16*	4	8
080910401	8091SL D20-1	20	1	12,5
080910402	8091SL D20-2	20	2	12,5
080910403	8091SL D20-3	20	3	12,5
080910404	8091SL D20-4	20	4	12,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

