



ROBUR 8091SL/G10
Ketting leng, 1 sprong,
zelfsluitende haak, grade 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.



Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080911201	8091SL/G10 D6-1	6*	1	1,4
080911202	8091SL/G10 D6-2	6*	2	1,4
080911203	8091SL/G10 D6-3	6*	3	1,4
080911204	8091SL/G10 D6-4	6*	4	1,4
080911241	8091SL/G10 D8-1	8*	1	2,5
080911242	8091SL/G10 D8-2	8*	2	2,5
080911243	8091SL/G10 D8-3	8*	3	2,5
080911244	8091SL/G10 D8-4	8*	4	2,5
080911251	8091SL/G10 D10-1	10*	1	4,0
080911252	8091SL/G10 D10-2	10*	2	4,0
080911253	8091SL/G10 D10-3	10*	3	4,0
080911254	8091SL/G10 D10-4	10*	4	4,0
080911331	8091SL/G10 D13-1	13*	1	6,7
080911332	8091SL/G10 D13-2	13*	2	6,7
080911333	8091SL/G10 D13-3	13*	3	6,7
080911334	8091SL/G10 D13-4	13*	4	6,7

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

