





ROBUR 8092

Ketting leng, 2 sprong. In kunststof koffer



Certificeringen en normen

CE

EN 818-4

WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

Afmetingen





CE

Certificeringen en normen

EN 818-4

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080920001	8092 D6-1	6*	1	1,6
080920002	8092 D6-2	6*	2	1,6
080920003	8092 D6-3	6*	3	1,6
080920004	8092 D6-4	6*	4	1,6
080920021	8092 D7-1	7*	1	2,12
080920022	8092 D7-2	7*	2	2,12
080920023	8092 D7-3	7*	3	2,12
080920024	8092 D7-4	7*	4	2,12
080920041	8092 D8-1	8*	1	2,8
080920042	8092 D8-2	8*	2	2,8
080920043	8092 D8-3	8*	3	2,8
080920044	8092 D8-4	8*	4	2,8
080920051	8092 D10-1	10*	1	4,25
080920052	8092 D10-2	10*	2	4,25
080920053	8092 D10-3	10*	3	4,25
080920054	8092 D10-4	10*	4	4,25
080920131	8092 D13-1	13*	1	7,5
080920132	8092 D13-2	13*	2	7,5
080920133	8092 D13-3	13	3	7,5
080920134	8092 D13-4	13	4	7,5
080920161	8092 D16-1	16*	1	11,2
080920162	8092 D16-2	16	2	11,2
080920163	8092 D16-3	16	3	11,2
080920164	8092 D16-4	16	4	11,2
080920172	8092 D20-2	20	2	17,0
080920173	8092 D20-3	20	3	17,0
080920174	8092 D20-4	20	4	17,0

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

