



ROBUR 8092/G10
Ketting leng, 2 sprong. In kunststof koffer grade 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.



Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080921001	8092/G10 D6-1	6*	1	2
080921002	8092/G10 D6-2	6*	2	2
080921003	8092/G10 D6-3	6*	3	2
080921004	8092/G10 D6-4	6*	4	2
080921041	8092/G10 D8-1	8*	1	3,5
080921042	8092/G10 D8-2	8*	2	3,5
080921043	8092/G10 D8-3	8*	3	3,5
080921044	8092/G10 D8-4	8*	4	3,5
080921051	8092/G10 D10-1	10*	1	5,6
080921052	8092/G10 D10-2	10*	2	5,6
080921053	8092/G10 D10-3	10*	3	5,6
080921054	8092/G10 D10-4	10*	4	5,6
080921131	8092/G10 D13-1	13*	1	9,5
080921132	8092/G10 D13-2	13*	2	9,5
080921133	8092/G10 D13-3	13	3	9,5
080921134	8092/G10 D13-4	13	4	9,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

