



BETA 8092SL/G10
Ketting leng, 2 sprong,
zelfsluitende haak, grade 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.



Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080921201	8092SL/G10 D6-1	6*	1	2
080921202	8092SL/G10 D6-2	6*	2	2
080921203	8092SL/G10 D6-3	6*	3	2
080921204	8092SL/G10 D6-4	6*	4	2
080921241	8092SL/G10 D8-1	8*	1	3,5
080921242	8092SL/G10 D8-2	8*	2	3,5
080921243	8092SL/G10 D8-3	8*	3	3,5
080921244	8092SL/G10 D8-4	8*	4	3,5
080921251	8092SL/G10 D10-1	10*	1	5,6
080921252	8092SL/G10 D10-2	10*	2	5,6
080921253	8092SL/G10 D10-3	10*	3	5,6
080921254	8092SL/G10 D10-4	10*	4	5,6
080921331	8092SL/G10 D13-1	13*	1	9,5
080921332	8092SL/G10 D13-2	13*	2	9,5
080921333	8092SL/G10 D13-3	13*	3	9,5
080921334	8092SL/G10 D13-4	13*	4	9,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

