





## ROBUR 8094

Ketting leng, 4 sprong. In kunststof koffer



### Certificeringen en normen

CE

EN 818-4

#### WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

#### GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

#### BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

#### MAAKT GEBALANCEERD HIJSEN MOGELIJK

De vier ankerpunten waarmee de hanger is uitgerust, vergemakkelijken het uitbalanceren van de last.

## Afmetingen





CE

## Certificeringen en normen

EN 818-4

## Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080940001	8094 D6-1	6*	1	2,36
080940002	8094 D6-2	6*	2	2,36
080940003	8094 D6-3	6*	3	2,36
080940004	8094 D6-4	6*	4	2,36
080940021	8094 D7-1	7*	1	3,15
080940022	8094 D7-2	7*	2	3,15
080940023	8094 D7-3	7*	3	3,15
080940024	8094 D7-4	7*	4	3,15
080940041	8094 D8-1	8*	1	4,25
080940042	8094 D8-2	8*	2	4,25
080940043	8094 D8-3	8*	3	4,25
080940044	8094 D8-4	8	4	4,25
080940051	8094 D10-1	10*	1	6,7
080940052	8094 D10-2	10	2	6,7
080940053	8094 D10-3	10	3	6,7
080940054	8094 D10-4	10	4	6,7
080940131	8094 D13-1	13	1	11,2
080940132	8094 D13-2	13	2	11,2
080940133	8094 D13-3	13	3	11,2
080940134	8094 D13-4	13	4	11,2
080940161	8094 D16-1	16	1	17
080940162	8094 D16-2	16	2	17
080940163	8094 D16-3	16	3	17
080940164	8094 D16-4	16	4	17
080940172	8094 D20-2	20	2	26,5
080940173	8094 D20-3	20	3	26,5
080940174	8094 D20-4	20	4	26,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

