



ROBUR 8094SL
Ketting leng, 4 sprong,
zelfsluitende haken, grade 8

Certificeringen en normen



EN 818-4

WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

MAAKT GEBALANCEERD HIJSEN MOGELIJK

De vier ankerpunten waarmee de hanger is uitgerust, vergemakkelijken het uitbalanceren van de last.

Afmetingen





CE

Certificeringen en normen

EN 818-4

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080940201	8094SL D6-1	6*	1	2,36
080940202	8094SL D6-2	6*	2	2,36
080940203	8094SL D6-3	6*	3	2,36
080940204	8094SL D6-4	6*	4	2,36
080940221	8094SL D7-1	7*	1	3,15
080940222	8094SL D7-2	7*	2	3,15
080940223	8094SL D7-3	7*	3	3,15
080940224	8094SL D7-4	7*	4	3,15
080940241	8094SL D8-1	8*	1	4,25
080940242	8094SL D8-2	8*	2	4,25
080940243	8094SL D8-3	8*	3	4,25
080940244	8094SL D8-4	8	4	4,25
080940251	8094SL D10-1	10*	1	6,7
080940252	8094SL D10-2	10	2	6,7
080940253	8094SL D10-3	10	3	6,7
080940254	8094SL D10-4	10	4	6,7
080940331	8094SL D13-1	13	1	11,2
080940332	8094SL D13-2	13	2	11,2
080940333	8094SL D13-3	13	3	11,2
080940334	8094SL D13-4	13	4	11,2
080940361	8094SL D16-1	16	1	17
080940362	8094SL D16-2	16	2	17
080940363	8094SL D16-3	16	3	17
080940364	8094SL D16-4	16	4	17
080940402	8094SL D20-2	20	2	26,5
080940403	8094SL D20-3	20	3	26,5
080940404	8094SL D20-4	20	4	26,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

