



ROBUR 8094SL/G10
Ketting leng, 4 sprong,
zelfsluitende haken, grade 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.



Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080941201	8094SL/G10 D6-1	6*	1	3
080941202	8094SL/G10 D6-2	6*	2	3
080941203	8094SL/G10 D6-3	6*	3	3
080941204	8094SL/G10 D6-4	6*	4	3
080941241	8094SL/G10 D8-1	8*	1	5,3
080941242	8094SL/G10 D8-2	8*	2	5,3
080941243	8094SL/G10 D8-3	8*	3	5,3
080941244	8094SL/G10 D8-4	8	4	5,3
080941251	8094SL/G10 D10-1	10*	1	8
080941252	8094SL/G10 D10-2	10	2	8
080941253	8094SL/G10 D10-3	10	3	8
080941254	8094SL/G10 D10-4	10	4	8
080941331	8094SL/G10 D13-1	13	1	14
080941332	8094SL/G10 D13-2	13	2	14
080941333	8094SL/G10 D13-3	13	3	14
080941334	8094SL/G10 D13-4	13	4	14

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

