



ROBUR 8096/G10

Ketting leng, 1 sprong met grijphaak. In kunststof koffer grade 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.



Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080961001	8096/G10 D6-1	6*	1	1,4
080961002	8096/G10 D6-2	6*	2	1,4
080961003	8096/G10 D6-3	6*	3	1,4
080961004	8096/G10 D6-4	6*	4	1,4
080961041	8096/G10 D8-1	8*	1	2,5
080961042	8096/G10 D8-2	8*	2	2,5
080961043	8096/G10 D8-3	8*	3	2,5
080961044	8096/G10 D8-4	8*	4	2,5
080961051	8096/G10 D10-1	10*	1	4,0
080961052	8096/G10 D10-2	10*	2	4,0
080961053	8096/G10 D10-3	10*	3	4,0
080961054	8096/G10 D10-4	10*	4	4,0
080961131	8096/G10 D13-1	13*	1	6,7
080961132	8096/G10 D13-2	13*	2	6,7
080961133	8096/G10 D13-3	13*	3	6,7
080961134	8096/G10 D13-4	13*	4	6,7

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

