

**ROBUR 8096SL**

Ketting leng, 1 sprong, met zelfsluitende haak en grijphaak, grade 8

Certificeringen en normen

EN 818-4

WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

Afmetingen





CE

Certificeringen en normen

EN 818-4

Referenties

|  | Art. |  D mm | L m | WLL ton |
|---|--------------|---|--------|------------|
| 080960201 | 8096SL D6-1 | 6* | 1 | 1,12 |
| 080960202 | 8096SL D6-2 | 6* | 2 | 1,12 |
| 080960203 | 8096SL D6-3 | 6* | 3 | 1,12 |
| 080960204 | 8096SL D6-4 | 6* | 4 | 1,12 |
| 080960221 | 8096SL D7-1 | 7* | 1 | 1,5 |
| 080960222 | 8096SL D7-2 | 7* | 2 | 1,5 |
| 080960223 | 8096SL D7-3 | 7* | 3 | 1,5 |
| 080960224 | 8096SL D7-4 | 7* | 4 | 1,5 |
| 080960241 | 8096SL D8-1 | 8* | 1 | 2 |
| 080960242 | 8096SL D8-2 | 8* | 2 | 2 |
| 080960243 | 8096SL D8-3 | 8* | 3 | 2 |
| 080960244 | 8096SL D8-4 | 8* | 4 | 2 |
| 080960251 | 8096SL D10-1 | 10* | 1 | 3,15 |
| 080960252 | 8096SL D10-2 | 10* | 2 | 3,15 |
| 080960253 | 8096SL D10-3 | 10* | 3 | 3,15 |
| 080960254 | 8096SL D10-4 | 10* | 4 | 3,15 |
| 080960331 | 8096SL D13-1 | 13* | 1 | 5,3 |
| 080960332 | 8096SL D13-2 | 13* | 2 | 5,3 |
| 080960333 | 8096SL D13-3 | 13* | 3 | 5,3 |
| 080960334 | 8096SL D13-4 | 13* | 4 | 5,3 |
| 080960361 | 8096SL D16-1 | 16* | 1 | 8 |
| 080960362 | 8096SL D16-2 | 16* | 2 | 8 |
| 080960363 | 8096SL D16-3 | 16* | 3 | 8 |
| 080960364 | 8096SL D16-4 | 16 | 4 | 8 |
| 080960401 | 8096SL D20-1 | 20 | 1 | 12,5 |
| 080960402 | 8096SL D20-2 | 20 | 2 | 12,5 |
| 080960403 | 8096SL D20-3 | 20 | 3 | 12,5 |
| 080960404 | 8096SL D20-4 | 20 | 4 | 12,5 |

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

