



ROBUR 8096SL/G10
Ketting leng, 1 sprong, met
zelfsluitende haak en grijphaak,
grade 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.



Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080961201	8096SL/G10 D6-1	6*	1	1,4
080961202	8096SL/G10 D6-2	6*	2	1,4
080961203	8096SL/G10 D6-3	6*	3	1,4
080961204	8096SL/G10 D6-4	6*	4	1,4
080961241	8096SL/G10 D8-1	8*	1	2,5
080961242	8096SL/G10 D8-2	8*	2	2,5
080961243	8096SL/G10 D8-3	8*	3	2,5
080961244	8096SL/G10 D8-4	8*	4	2,5
080961251	8096SL/G10 D10-1	10*	1	4,0
080961252	8096SL/G10 D10-2	10*	2	4,0
080961253	8096SL/G10 D10-3	10*	3	4,0
080961254	8096SL/G10 D10-4	10*	4	4,0
080961331	8096SL/G10 D13-1	13*	1	6,7
080961332	8096SL/G10 D13-2	13*	2	6,7
080961333	8096SL/G10 D13-3	13*	3	6,7
080961334	8096SL/G10 D13-4	13*	4	6,7

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

