



ROBUR 8097/G10

Ketting 2 sprong, met grijphaken en sloten, klasse 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen hangers van klasse 10 gemiddeld 30% minder bij hetzelfde draagvermogen, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.



Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080971001	8097/G10 D6-1	6*	1	2
080971002	8097/G10 D6-2	6*	2	2
080971003	8097/G10 D6-3	6*	3	2
080971004	8097/G10 D6-4	6*	4	2
080971041	8097/G10 D8-1	8*	1	3,5
080971042	8097/G10 D8-2	8*	2	3,5
080971043	8097/G10 D8-3	8*	3	3,5
080971044	8097/G10 D8-4	8*	4	3,5
080971051	8097/G10 D10-1	10*	1	5,6
080971052	8097/G10 D10-2	10*	2	5,6
080971053	8097/G10 D10-3	10*	3	5,6
080971054	8097/G10 D10-4	10*	4	5,6
080971131	8097/G10 D13-1	13*	1	9,5
080971132	8097/G10 D13-2	13*	2	9,5
080971133	8097/G10 D13-3	13	3	9,5
080971134	8097/G10 D13-4	13	4	9,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

