



ROBUR 8097SL

Ketting leng, 2 sprong, met zelfsluitende haken en grijphaken, grade 8

Certificeringen en normen

CE

EN 818-4

WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

Afmetingen





Certificeringen en normen

CE

EN 818-4

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080970201	8097SL D6-1	6*	1	1,6
080970202	8097SL D6-2	6*	2	1,6
080970203	8097SL D6-3	6*	3	1,6
080970204	8097SL D6-4	6*	4	1,6
080970221	8097SL D7-1	7*	1	2,12
080970222	8097SL D7-2	7*	2	2,12
080970223	8097SL D7-3	7*	3	2,12
080970224	8097SL D7-4	7*	4	2,12
080970241	8097SL D8-1	8*	1	2,8
080970242	8097SL D8-2	8*	2	2,8
080970243	8097SL D8-3	8*	3	2,8
080970244	8097SL D8-4	8*	4	2,8
080970251	8097SL D10-1	10*	1	4,25
080970252	8097SL D10-2	10*	2	4,25
080970253	8097SL D10-3	10*	3	4,25
080970254	8097SL D10-4	10*	4	4,25
080970331	8097SL D13-1	13*	1	7,5
080970332	8097SL D13-2	13*	2	7,5
080970333	8097SL D13-3	13	3	7,5
080970334	8097SL D13-4	13	4	7,5
080970361	8097SL D16-1	16	1	11,2
080970362	8097SL D16-2	16	2	11,2
080970363	8097SL D16-3	16	3	11,2
080970364	8097SL D16-4	16	4	11,2
080970402	8097SL D20-2	20	2	17,0
080970403	8097SL D20-3	20	3	17,0
080970404	8097SL D20-4	20	4	17,0

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

