



**ROBUR 8097SL/G10**  
Ketting 2 sprong, met  
zelfsluitende haken en grijphaken,  
klasse 10



**Certificeringen en normen**



## Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

### VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

### GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

### SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

### OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.



## Afmetingen



CE

## Certificeringen en normen

## Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080971201	8097SL/G10 D6-1	6*	1	2
080971202	8097SL/G10 D6-2	6*	2	2
080971203	8097SL/G10 D6-3	6*	3	2
080971204	8097SL/G10 D6-4	6*	4	2
080971241	8097SL/G10 D8-1	8*	1	3,5
080971242	8097SL/G10 D8-2	8*	2	3,5
080971243	8097SL/G10 D8-3	8*	3	3,5
080971244	8097SL/G10 D8-4	8*	4	3,5
080971251	8097SL/G10 D10-1	10*	1	5,6
080971252	8097SL/G10 D10-2	10*	2	5,6
080971253	8097SL/G10 D10-3	10*	3	5,6
080971254	8097SL/G10 D10-4	10*	4	5,6
080971331	8097SL/G10 D13-1	13*	1	9,5
080971332	8097SL/G10 D13-2	13*	2	9,5
080971333	8097SL/G10 D13-3	13	3	9,5
080971334	8097SL/G10 D13-4	13	4	9,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

