



ROBUR 8098

Ketting leng, 4 sprong met grijphaak. In kunststof koffer

Certificeringen en normen

CE

EN 818-4

WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

MAAKT GEBALANCEERD HIJSEN MOGELIJK

De vier ankerpunten waarmee de hanger is uitgerust, vergemakkelijken het uitbalanceren van de last.

Afmetingen





CE

Certificeringen en normen

EN 818-4

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080980001	8098 D6-1	6*	1	2,36
080980002	8098 D6-2	6*	2	2,36
080980003	8098 D6-3	6*	3	2,36
080980004	8098 D6-4	6*	4	2,36
080980021	8098 D7-1	7*	1	3,15
080980022	8098 D7-2	7*	2	3,15
080980023	8098 D7-3	7*	3	3,15
080980024	8098 D7-4	7*	4	3,15
080980041	8098 D8-1	8*	1	4,25
080980042	8098 D8-2	8*	2	4,25
080980043	8098 D8-3	8*	3	4,25
080980044	8098 D8-4	8	4	4,25
080980051	8098 D10-1	10*	1	6,7
080980052	8098 D10-2	10	2	6,7
080980053	8098 D10-3	10	3	6,7
080980054	8098 D10-4	10	4	6,7
080980131	8098 D13-1	13	1	11,2
080980132	8098 D13-2	13	2	11,2
080980133	8098 D13-3	13	3	11,2
080980134	8098 D13-4	13	4	11,2
080980161	8098 D16-1	16	1	17
080980162	8098 D16-2	16	2	17
080980163	8098 D16-3	16	3	17
080980164	8098 D16-4	16	4	17
080980172	8098 D20-2	20	2	26,5
080980173	8098 D20-3	20	3	26,5
080980174	8098 D20-4	20	4	26,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

