



## ROBUR 8098/G10

### Ketting 4 sprong, met grijphaken en veiligheidsgrendel, klasse 10



### Certificeringen en normen



### Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

#### VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

#### GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

#### SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

#### OPERATIONELE EFFICIËNTIE



In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.

## Afmetingen



## Certificeringen en normen

## Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080981001	8098/G10 D6-1	6*	1	3
080981002	8098/G10 D6-2	6*	2	3
080981003	8098/G10 D6-3	6*	3	3
080981004	8098/G10 D6-4	6*	4	3
080981041	8098/G10 D8-1	8*	1	5,3
080981042	8098/G10 D8-2	8*	2	5,3
080981043	8098/G10 D8-3	8*	3	5,3
080981044	8098/G10 D8-4	8	4	5,3
080981051	8098/G10 D10-1	10*	1	8
080981052	8098/G10 D10-2	10	2	8
080981053	8098/G10 D10-3	10	3	8
080981054	8098/G10 D10-4	10	4	8
080981131	8098/G10 D13-1	13	1	14
080981132	8098/G10 D13-2	13	2	14
080981133	8098/G10 D13-3	13	3	14
080981134	8098/G10 D13-4	13	4	14

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het  
Specificaties, media en documentatie in één klik.

