



ROBUR 8098SL

Ketting leng, 4 sprong, met zelfsluitende haken en grijphaken, grade 8

Certificeringen en normen



EN 818-4

WERKBELASTING EN DUURZAAMHEID

Hoog trekkracht staal zorgt voor hoge mechanische prestaties en een lange levensduur.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

BREED TEMPERATUURBEREIK

Dankzij de kwaliteit van de gebruikte materialen kunnen ze zowel bij lage als hoge temperaturen (-40°/+200°) worden gebruikt zonder dat de mechanische eigenschappen of de prestaties veranderen.

MAAKT GEBALANCEERD HIJSEN MOGELIJK

De vier ankerpunten waarmee de hanger is uitgerust, vergemakkelijken het uitbalanceren van de last.

Afmetingen





CE

Certificeringen en normen

EN 818-4

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080980201	8098SL D6-1	6*	1	2,36
080980202	8098SL D6-2	6*	2	2,36
080980203	8098SL D6-3	6*	3	2,36
080980204	8098SL D6-4	6*	4	2,36
080980221	8098SL D7-1	7*	1	3,15
080980222	8098SL D7-2	7*	2	3,15
080980223	8098SL D7-3	7*	3	3,15
080980224	8098SL D7-4	7*	4	3,15
080980241	8098SL D8-1	8*	1	4,25
080980242	8098SL D8-2	8*	2	4,25
080980243	8098SL D8-3	8*	3	4,25
080980244	8098SL D8-4	8	4	4,25
080980251	8098SL D10-1	10*	1	6,7
080980252	8098SL D10-2	10	2	6,7
080980253	8098SL D10-3	10	3	6,7
080980254	8098SL D10-4	10	4	6,7
080980331	8098SL D13-1	13	1	11,2
080980332	8098SL D13-2	13	2	11,2
080980333	8098SL D13-3	13	3	11,2
080980334	8098SL D13-4	13	4	11,2
080980361	8098SL D16-1	16	1	17
080980362	8098SL D16-2	16	2	17
080980363	8098SL D16-3	16	3	17
080980364	8098SL D16-4	16	4	17
080980402	8098SL D20-2	20	2	26,5
080980403	8098SL D20-3	20	3	26,5
080980404	8098SL D20-4	20	4	26,5

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

