



ROBUR 8098SL/G10
Ketting leng, 4 sprong, met
zelfsluitende haken en grijphaken,
grade 10



Certificeringen en normen



Kenmerken

Een combinatie van veiligheid, efficiëntie en duurzaamheid die ze bijzonder geschikt maakt voor hijswerkzaamheden in de industrie.

VERHOOGD DRAAGVERMOGEN

Hoogwaardig gelegeerd staal maakt hoge mechanische prestaties mogelijk in vergelijking met accessoires van klasse 8.

GESCHIKT VOOR ZWAAR GEBRUIK

Ontworpen om meer dan 20.000 werkcycli bij volledige belasting te weerstaan, zijn ze geschikt voor continu en herhaald gebruik bij maximale capaciteit.

SLIJTVAST

Ze zijn minder gevoelig voor slijtage en vervorming; ze hebben dus een langere levensduur, waardoor vervanging minder vaak nodig is.

OPERATIONELE EFFICIËNTIE

In vergelijking met klasse 8 wegen kettingstroppen van klasse 10 met hetzelfde draagvermogen gemiddeld 30% minder, wat de manoeuvreerbaarheid en installatie vergemakkelijkt.



Afmetingen



CE

Certificeringen en normen

Referenties

	Art.	 D mm	L m	WLL ton
080981201	8098SL/G10 D6-1	6*	1	3
080981202	8098SL/G10 D6-2	6*	2	3
080981203	8098SL/G10 D6-3	6*	3	3
080981204	8098SL/G10 D6-4	6*	4	3
080981241	8098SL/G10 D8-1	8*	1	5,3
080981242	8098SL/G10 D8-2	8*	2	5,3
080981243	8098SL/G10 D8-3	8*	3	5,3
080981244	8098SL/G10 D8-4	8	4	5,3
080981251	8098SL/G10 D10-1	10*	1	8
080981252	8098SL/G10 D10-2	10	2	8
080981253	8098SL/G10 D10-3	10	3	8
080981254	8098SL/G10 D10-4	10	4	8
080981331	8098SL/G10 D13-1	13	1	14
080981332	8098SL/G10 D13-2	13	2	14
080981333	8098SL/G10 D13-3	13	3	14
080981334	8098SL/G10 D13-4	13	4	14

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

