

ROBUR 8120

Genovese ketting voor statische verbindingen, gegalvaniseerd






BETROUWBAARHEID

Het productieproces, dat in elke fase wordt gecontroleerd, garandeert een hoog kwaliteitsniveau.

VERZINKKWALITEIT

Het verzinkproces wordt ook uitgevoerd op de productielijn, waardoor een uniforme en constante afzetting wordt gegarandeerd, zelfs op de verbindingpunten van de schakels.

Referenties

		Art.	 Ø mm	 nr	WFL kg	m
	081200015	8120 1,5X150	1,5	10	8	150
	081200016	8120 1,6X150	1,6	12	15	150
	081200022	8120 2,2X75	2,2	14	25	75
	081200027	8120 2,7X75	2,7	16	40	75
	081200030	8120 3,0X75	3,0	17	55	75
	081200034	8120 3,4X60	3,5	18	100	60
	081200038	8120 3,8X50	4,0	19	110	50
	081200044	8120 4,4X40	4,5	20	200	40
	081200048	8120 4,8X30	5,0	21	250	30
	081200055	8120 5,5X25	5,5	22	300	25
	081200058	8120 5,8X25	6,0	23	310	25
	081200065	8120 6,5X25	6,5	24	400	25
	081200075	8120 7,5X20	7,5	26	550	20
*	081200080	8120 8,0X25	8,0	27	600	25
*	081200090	8120 9,0X25	9,0	28	800	25
*	081200100	8120 10,0X20	10,0	30	1000	20
*	081200120	8120 12,0X15	12,0	32	1400	15
	081200070	8120 7X25	7,0	25	450	25

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

