



BETA 8135/HS

Ketting 2 sprong, met horizontale stalen platenklemmen



Certificeringen en normen

CE

EN 13155

MAXIMALE EFFECTIVITEIT VOOR HORIZONTAAL HIJSEN

Een combinatie van efficiëntie en veiligheid maakt deze hijsband bijzonder geschikt voor het HORIZONTALE hijsen

ONDERDELEN MET HOGE STERKTE

Alle onderdelen - kettingen, topschalen, schakels en harpsluitingen - zijn gemaakt van hoogvast staal en voldoen aan de nieuwste Europese normen.

HOOG DRAAGVERMOGEN

De configuratie van de hanger garandeert 100% van het draagvermogen van de klem tot een trekhoek van 30° van

BREED TEMPERATUURBEREIK

De gebruikte materialen van hoge kwaliteit garanderen consistente en betrouwbare prestaties over een breed temperatuurbereik (-10°C/+50°C), zonder de mechanische eigenschappen van de klemmen aan te tasten.



TRACKABILITEIT

Tang en strop zijn voorzien van een identificatieplaatje met capaciteitsgegevens.



GEOPTIMALISEERDE MONTAGE

De optimale verbinding tussen klem, harpsluiting en schakel zorgt voor maximale draagkracht bij het horizontaal hijsen van platen.



HIJSKETTING



De ketting is vervaardigd van drievoudig gelegeerd chroom-nikkel-molybdeenstaal met toevoeging van aluminium en elke afzonderlijke schakel is onderworpen aan strenge

Certificeringen en normen



EN 13155

Referenties

	Art.	 Ø mm	α max 60° (t)	α max 90° (t)	L m
081350213	8135/HS 1,5T	6	1,5	1,12	3
081350233	8135/HS 3,0T	10	3,0	2,25	3
081350263	8135/HS 6,0T	13	6,0	4,50	3

Scan de QR-code om toegang te krijgen tot het
Specificaties, media en documentatie in één klik.

